

# CITROËN C5




2011





CITROËN C5 Berline méretek és műszaki adatok



Az adatok mm-ben értendők.



Működ.	C5 VTI 120	C5 THP 155	C5 THP 155	C5 HDi 110 FAP	C5 e-HDi 110 FAP	C5 HDi 140 FAP	C5 HDi 160 FAP	C5 HDi 160 FAP	C5 HDi 200 FAP	C5 HDi 240 FAP
SEBESÉGVÁLTO	MCP6	Manuális (6)	Automata (5)	Manuális (5)	MCP6	Manuális (6)	Manuális (6)	Automata (5)	Automata (6)	Automata (6)
<b>MOTOR</b>										
Üzemanyag	Ólmozatlan 95 RON	Ólmozatlan 95 RON	Ólmozatlan 95 RON	Ólmozatlan 95 RON	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
Környezetvédelmi besorolás	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Típus	EP6C	EP6 CDT	EP6 CDT	EP6C	DW10BTE4	DW10C	DW10C	DW10C	DW12C	DT20C
Hengerek száma - Szélepek száma	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 8	4 - 8	4 - 16	4 - 16	4 - 16	6 en V-24	6 en V-24
Furak x Lökét	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 96	84 x 90
Hengeremelés	1598	1598	1598	1560	1560	1997	1997	1997	2179	2293
Befecskendezés	Bosch MEV17.4	Közvetlen befecskendezés MED17.4	Közvetlen befecskendezés MED17.4	Common Rail Bosch 1 650 bars	Common Rail Bosch 1 650 bars	Common Rail 2 000 bars	Common Rail 2 000 bars	Common Rail 2 000 bars	Common Rail 2 000 bars	Bosch CR53.2+ 2 000 bars
Felöltés típusa	-	Turbofeltöltés 0,8 bar	Turbofeltöltés 0,8 bar	Változó geometriájú turbo + intercooler	Változó geometriájú turbo + intercooler	Változó geometriájú turbo	Változó geometriájú turbo	Változó geometriájú turbo	Parhuzamos biturbo	Változó geometriájú biturbo
Maximális teljesítmény	88 / 6 000	115 / 6 000	115 / 6 000	82 / 3 600	82 / 3 600	103 / 4 000	120 / 3 750	120 / 3 750	150 / 3 500	177 / 3 800
Maximális teljesítmény	120 / 6 000	156 / 6 000	156 / 6 000	112 / 3 600	112 / 3 600	140 / 4 000	163 / 3 750	163 / 3 750	204 / 3 500	240 / 3 800
Maximális nyomaték	160 / 4 250	240 / 1 400 - 4 000-g	240 / 1 400 - 4 000-g	240 (260) / 1 750	240 (260) / 1 750	320 (340) / 2 000	340 / 2 000 - 3 000-g	340 / 2 000 - 3 000-g	450 / 2 000	450 / 1 600 - 3 600-g
<b>SEBESÉGVÁLTO/ÁTTÉTELEK</b>										
1. fokozat	7,18	7,22	7,19	8,37	8,42	8,38	8,41	7,46	7,50	7,47
2. fokozat	13,24	13,32	13,26	15,43	15,52	15,45	15,49	12,72	12,79	12,74
3. fokozat	19,22	19,33	19,25	22,40	22,53	22,43	22,50	19,38	19,49	19,41
4. fokozat	26,07	26,22	26,11	30,38	30,56	30,42	30,51	26,01	26,16	26,05
5. fokozat	33,41	33,60	33,46	38,93	39,16	38,99	39,10	33,39	33,60	33,44
6. fokozat	39,36	39,59	39,42	45,87	46,14	45,94	46,07	44,87	45,13	44,94
Hátramenet	7,69	7,73	7,7	8,95	9,00	8,97	8,99	9,70	9,76	9,72
<b>ABRONCSOK</b>										
Méret	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK</b>										
Résnév	Változó rögzítési szerelvény									
Árnyék	16,8 / 1									
Volán átmérője	385									
Kormány fordulat üzemi üzemi üzemi	3 (16°) - 2,95 (egyéb)									
Fordulókör átmérője: (16° abroncsmértéset) járdák -	3 (16°) - 2,95 (egyéb)									
hátsó között	3 (16°) - 2,95 (egyéb)									
<b>FELÜGGESZTÉS</b>										
Elöl	Egymás fölötti trapéz lengőkark, osztott függőcsap									
Hátul	Többlengőkark									
Felfüggesztés	Acerlógós	Acerlógós vagy Hydractive III+	Acerlógós vagy Hydractive III+	Acerlógós	Acerlógós	Acerlógós vagy Hydractive III+	Acerlógós vagy Hydractive III+	Acerlógós vagy Hydractive III+	Acerlógós vagy Hydractive III+	Hydractive III+
<b>FEKENDSZER</b>										
Elöl (átmérő)	Sériás		Sériás		Sériás		Sériás		Sériás	
Hátul (átmérő)	Hátul tárcsa (304)		Hátul tárcsa (304)		Hátul tárcsa (304)		Hátul tárcsa (304)		Hátul tárcsa (304)	
Hátul (átmérő)	Tárcsa (290)		Tárcsa (290)		Tárcsa (290)		Tárcsa (290)		Tárcsa (290)	
<b>MÉRETEK/TÉRFOGATOK</b>										
Hossz - szélesség	4779 - 1860	4779 - 1860	4779 - 1860	4779 - 1860	4779 - 1860	4779 - 1860	4779 - 1860	4779 - 1860	4779 - 1860	4779 - 1860
Szélesség tükörrel	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096
Magasság acélrugós felfüggesztéssel	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458
Magasság Hydractive III+ felfüggesztéssel	1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451
Térfigys	2815	2815	2815	2815	2815	2815	2815	2815	2815	2815
Elő nyomaték (acélrugós felfüggesztés esetén)	1587 (16° és 17°) - 1585 (18°)	1587 (16° és 17°) - 1585 (18°) és 19°	1587 (16° és 17°) - 1585 (18°) és 19°	1587 (16° és 17°) - 1585 (18°)	1587 (16° és 17°) - 1585 (18°)	1587 (16° és 17°) - 1585 (18°) és 19°	1587 (17°) - 1585 (18°) és 19°	1587 (17°) - 1585 (18°) és 19°	1587 (17°) - 1585 (18°) és 19°	1587 (17°) - 1584 (18°) és 19°
Elő nyomaték (Hydractive III+ felfüggesztés esetén)	-	1586 (16° és 17°) - 1584 (18°) és 19°	1586 (16° és 17°) - 1584 (18°) és 19°	-	-	1586 (16° és 17°) - 1584 (18°) és 19°	1586 (17°) - 1584 (18°) és 19°	1586 (17°) - 1584 (18°) és 19°	1586 (17°) - 1584 (18°) és 19°	1586 (17°) - 1584 (18°) és 19°
Hátú nyomaték (acélrugós felfüggesztés esetén)	1560 (16° és 17°) - 1558 (18°)	1560 (16° és 17°) - 1558 (18°) és 19°	1560 (16° és 17°) - 1558 (18°) és 19°	1560 (16° és 17°) - 1558 (18°)	1560 (16° és 17°) - 1558 (18°)	1560 (16° és 17°) - 1558 (18°) és 19°	1560 (17°) - 1558 (18°) és 19°	1560 (17°) - 1558 (18°) és 19°	1560 (17°) - 1558 (18°) és 19°	1560 (17°) - 1558 (18°) és 19°
Hátú nyomaték (Hydractive III+ felfüggesztés esetén)	-	1558 (16° és 17°) - 1556 (18°) és 19°	1558 (16° és 17°) - 1556 (18°) és 19°	-	-	1558 (16° és 17°) - 1556 (18°) és 19°	1558 (17°) - 1556 (18°) és 19°	1558 (17°) - 1556 (18°) és 19°	1558 (17°) - 1556 (18°) és 19°	1558 (17°) - 1556 (18°) és 19°
Elő túlmúlás	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054
Hátú túlmúlás	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
Üléstető hossza	1756	1756	1756	1756	1756	1756	1756	1756	1756	1756
Változó: elől - hátul	1524 - 1495	1524 - 1495	1524 - 1495	1524 - 1495	1524 - 1495	1524 - 1495	1524 - 1495	1524 - 1495	1524 - 1495	1524 - 1495
Ülőmagasság: elől - hátul	862 - 842	862 - 842	862 - 842	862 - 842	862 - 842	862 - 842	862 - 842	862 - 842	862 - 842	862 - 842
Csomagtér hossza	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Csomagtér hossza döntött ülésekkel	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705
Csomagtér minimális szélessége	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115
Csomagtér hasznos területe	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
<b>TÖMEGEK</b>										
Saját tömeg - vezető nélkül - vezetővel	1425 - 1500	1471 - 1546	1515 - 1590	1506 - 1581	1525 - 1600	1608 - 1683	1608 - 1683	1608 - 1683	1608 - 1683	1608 - 1683
Össztömeg	2018	2065	2062	2062	2062	2156	2156	2156	2156	2156
Tömeg elölhátsó: elől - hátul	895 - 530	903 - 548	983 - 607	936 - 570	960 - 575	1021 - 587	1021 - 587	1021 - 587	1021 - 587	1021 - 587
Guruló össztömeg	3318	3565	3565	3565	3565	3755	3755	3755	3755	3755
Hasznos tömeg - vezető nélkül - vezetővel	593 - 518	594 - 519	511 - 436	534 - 459	537 - 462	593 - 518	593 - 518	593 - 518	593 - 518	593 - 518
Lapmagasság vezetőhátsó tömeg felköt - felköt nélkül / teherr	750 - 1300 / 1570	750 - 1500 / 1730	750 - 1500 / 1710	750 - 1500 / 1340	750 - 1500 / 1340	750 - 1500 / 1820	750 - 1500 / 1820	750 - 1500 / 1740	750 - 1500 / 1390	750 - 1600 / 1820
Lapmagasság vezetőhátsó és teherhölés	80 - 64	80 - 70	80 - 69	80 - 55	80 - 55	80 - 73	80 - 73	80 - 70	80 - 57	80 - 67
<b>KAPACITÁS</b>										
Üzemanyagtartály	71									
<b>ÉLEGELLENÁLLÁS</b>										
Cx - S	0,29 - 2,30									
Scx	0,67									
<b>MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNY</b>										
Vágyósebesség	198	210	210	190	190	204	210	210	230	243
0 - 100km/h csak vezetővel / félterheléssel	12,2 - 13,5	8,6 / 9,5	9,8 / 10,7	11,6 - 12,8	12,6 - 13,8	10,6 / 11,6	9,1 / 9,9	10,0 / 10,9	8,3 - 8,9	7,9 / 8,3
0 - 400m csak vezetővel / félterheléssel	18,4 - 19,1	16,4 / 17,0	17,1 / 17,7	18,1 - 18,8	17,4 / 17,9	16,6 / 17,1	16,6 / 17,1	16,2 - 16,6	16,2 - 16,6	15,7 / 16,0
0 - 1000m csak vezetővel / félterheléssel	33,5 - 34,7	29,9 / 30,9	31,0 / 32,0	33,4 - 34,4	34,2 / 35,2	32,3 / 33,3	30,2 / 31,1	31,1 / 32,1	29,6 - 30,3	28,5 / 28,9
<b>FOGVASZTÁS / KAROSANYAG-KIBOCSÁTÁS</b>										
Város	8,3	9,3	10,5	6,0	6,0	7,1	6,4	6,4	8,0	9,9
Országút	5,0	5,1	5,6	4,4	4,1	4,3	4,1	4,1	5,6	5,7
Vágyós	6,2	6,7	7,3	5,0	4,6	5,3	4,9	4,9	6,8	7,2
CO <sub>2</sub>	144	153	169	129	120	139	129	129	163	189

A Citroën Hungaria Kft. a változtatás jogát fenntartja.

C520110030



CITROËN C5 Tourer méretek és műszaki adatok



Az adatok mm-ben értendők.

MODELL	C5 VTI 120	C5 THP 155	C5 THP 155	C5 HDI 110 FAP	C5 e-HDI 110 FAP	C5 HDI 140 FAP	C5 HDI 160 FAP	C5 HDI 160 FAP	C5 HDI 160 FAP	C5 HDI 200 FAP	C5 V6 HDI 240 FAP																						
SEBESSÉGVÁLTO	MCP6	Manuális (6)	Automata (6)	Manuális (5)	MCP6	Manuális (6)	Manuális (6)	Automata (6)	Automata (6)	Automata (6)	Automata (6)																						
<b>MOTOR</b>																																	
Üzemanyag	Ölmentes 95 RON			Dízel		Dízel		Dízel		Dízel																							
Környezetvédelmi besorolás	Euro V			Euro V		Euro V		Euro V		Euro V																							
Típus	EP6 CDT			DV6C		DW10BTE4		Dw10C		DW12C																							
Hegyek száma - Szeklepek száma	4-16			4-16		4-16		4-16		6 en V-24																							
Furat x löket	77 x 85,8			77 x 85,8		75 x 88,3		85 x 88		85 x 96																							
Hengerirtalalom	1598			1560		1560		1997		2179																							
Befecskendezés	Bosch MEV 17.4			Közvetlen befecskendezés MED17.4		Common Rail Bosch 1 650 bars		Common Rail 2 000 bars		Common Rail 2 000 bars																							
Fűtés	bar			Turbofűtés 0.8bar		Változó geometriájú turbo + intercooler		Változó geometriájú turbofűtés		Parahuasmos lényarbo																							
Maximális teljesítmény	kW CEE			115 / 6 000		82 / 3 600		103 / 4 000		150 / 3 500																							
Maximális teljesítmény	ch CEE			156 / 6 000		112 / 3 600		163 / 3 750		204 / 3 500																							
Maximális nyomaték	Nm CEE			240 / 1 400-tól 4 000-ig		240 (260) / 1 750		320 (340) / 2 000		450 / 2 000-tól 3 000-ig																							
<b>SEBESSÉGVÁLTO/ÁTTELEK</b>																																	
Sebeség 1000 ford./percnél	1.fokozat	2.fokozat	3.fokozat	4.fokozat	5.fokozat	6.fokozat	Hátamennél																										
	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h					km/h																					
	7,18	7,22	7,19	8,37	8,42	8,38	8,41	7,46	7,50	7,47	7,49	8,34	8,39	8,35	8,38	8,43	8,40	8,45	8,41	8,44	8,45	8,41	8,44	8,66	8,62	8,65	9,75	9,71	9,74	9,75	9,71	9,74	
	13,24	13,32	13,26	15,43	15,52	15,45	15,49	12,72	12,79	12,74	12,78	15,43	15,52	15,45	15,43	15,52	16,09	16,18	16,11	16,16	16,18	16,11	16,16	15,16	15,09	15,14	17,07	17,00	17,05	17,07	17,00	17,05	
	19,22	19,33	19,25	22,40	22,53	22,43	22,50	19,38	19,49	19,41	19,46	24,92	25,54	25,59	25,74	25,63	25,70	25,74	25,74	25,63	25,70	25,74	25,63	25,70	23,08	22,98	23,05	26,00	25,89	25,97	26,00	25,89	25,97
	26,07	26,22	26,11	30,38	30,56	30,42	30,51	26,01	26,16	26,05	26,12	35,04	35,24	35,29	35,09	30,38	30,56	36,07	36,28	36,12	36,23	36,28	36,12	36,23	31,10	30,96	31,05	35,03	34,88	34,98	35,03	34,88	34,98
	33,41	33,60	33,46	38,93	39,16	38,99	39,10	35,39	35,60	35,44	35,54	43,65	43,90	43,71	38,93	39,16	44,34	44,60	44,40	44,53	44,60	44,40	44,53	41,82	41,64	41,76	47,10	46,90	47,04	47,10	46,90	47,04	
	39,36	39,59	39,42	45,87	46,14	45,94	46,07	44,07	45,13	44,94	45,07	49,69	49,69	49,98	49,98	53,68	53,99	53,76	53,91	53,99	53,76	53,91	53,99	53,76	52,36	52,14	52,29	58,99	58,73	58,90	58,99	58,73	
	7,69	7,73	7,7	8,95	9,00	8,97	8,99	9,70	9,76	9,72	9,74	8,64	8,69	8,65	8,96	9,01	9,10	9,15	9,11	9,14	9,15	9,11	9,14	10,58	10,54	10,57	11,91	11,86	11,89	11,91	11,86	11,89	
<b>ABRONCSOK</b>																																	
Méret	225/60 R 6	225/55 R17	245/45 R18	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19
Ábróns kerület	2062	2074	2065	2062	2074	2065	2071	2062	2074	2065	2071	2062	2074	2065	2071	2062	2074	2065	2071	2062	2074	2065	2071	2062	2074	2065	2071	2062	2074	2065	2071	2062	2074
<b>KÖRMÁNYZÁS</b>																																	
Részes	Változó részesítésű szervokormány																																
Áttétel	16,8 / 1																																
Volán átmérője	385																																
Kormány fordulat ütközéstől ütközésig	3 (16°) - 2,95 (egyebl)																																
Fordulólkör átmérője: járdák - falak között	11,50 - 12,00 (16°) - 11,70 - 12,20 (egyebl)																																
<b>FELFÜGGESZTÉS</b>																																	
Elöl	Egymás fölötti trapéz lengőkarok - osztott függőcsap																																
Hátul	Többengéskáros																																
Felfüggesztés	Acélrugós	Acélrugós vagy Hydractive III+	Acélrugós vagy Hydractive III+	Acélrugós	Acélrugós	Acélrugós vagy Hydractive III+	Acélrugós	Acélrugós vagy Hydractive III+	Acélrugós vagy Hydractive III+	Acélrugós vagy Hydractive III+	Hydractive III+	Hydractive III+																					
<b>FÉKRENDSZER</b>																																	
ESP	Séria																																
Elöl: átmérő / tárcsák vastagsága / féknyereg típusa	Séria		Séria		Séria		Séria		Séria		Séria																						
Hátul: átmérő / tárcsák vastagsága / féknyereg típusa	Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)		Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)		Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)		Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)		Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)		Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)																						
<b>MÉRETEK/TERFOGATOK</b>																																	
Felső - szélesség	4829 - 1860		4829 - 1860		4829 - 1860		4829 - 1860		4829 - 1860		4829 - 1860																						
Szállóterület tárolással	2096		2096		2096		2096		2096		2096																						
Magasság acélrugós felfüggesztéssel	1483		1483		1483		1483		1483		1483																						
Magasság Hydractive III+ felfüggesztéssel	-		-		-		-		-		-																						
Tengelytáv	2815		2815		2815		2815		2815		2815																						
Elöl nyomaték - fém	1587 (16° és 17°) - 1585 (18°)		1587 (16° és 17°) - 1585 (18°) és 19°		1587 (16° és 17°) - 1585 (18°) és 19°		1587 (16° és 17°) - 1585 (18°)		1587 (16° és 17°) - 1585 (18°) és 19°		1587 (17°) - 1585 (18°) és 19°																						
Elöl nyomaték - Hydractive III+	-		-		-		-		-		-																						
Hátul nyomaték - fém	1560 (16° és 17°) - 1558 (18°)		1560 (16° és 17°) - 1558 (18°) és 19°		1560 (16° és 17°) - 1558 (18°) és 19°		1560 (16° és 17°) - 1558 (18°)		1560 (16° és 17°) - 1558 (18°) és 19°		1560 (17°) - 1558 (18°) és 19°																						
Hátul nyomaték - Hydractive III+	-		-		-		-		-		-																						
Elöl túlnyúlás	1054		1054		1054		1054		1054		1054																						
Hátul túlnyúlás	960		960		960		960		960		960																						
Utaster hossz	1756		1756		1756		1756		1756		1756																						
Vállszélesség: elöl - hátul	1524 - 1495		1524 - 1495		1524 - 1495		1524 - 1495		1524 - 1495		1524 - 1495																						
Ülőmagasság: elöl - hátul	885 - 905		885 - 905		885 - 905		885 - 905		885 - 905		885 - 905																						
Csomagtér hossza	1058		1058		1058		1058		1058		1058																						
Csomagtér hossza döntött ülésekkel	1723		1723		1723		1723		1723		1723																						
Csomagtér minimális szélessége	1115		1115		1115		1115		1115		1115																						
Csomagtér terfogatja potterekkel, defekijavító készlettel	505 - 533		505 - 533		505 - 533		505 - 533		505 - 533		505 - 533																						
Csomagtér maximális terfogatja potterekkel, defekijavító készlettel	1462 - 1490		1462 - 1490		1462 - 1490		1462 - 1490		1462 - 1490		1462 - 1490																						
<b>TÖMEGEK</b>																																	
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	1498 - 1573		1503 - 1578		1534 - 1609		1538 - 1613		1540 - 1615		1655 - 1730																						
Üzemi tömeg	2200		2167		2167		2167		2167		2276																						
Üzemi előtolás: elöl - hátul	907 - 591		934 - 608		937 - 601		1036 - 619		1039 - 620		1143 - 624																						
Összgerjesztés	3433		3667		3174		3174		3776		3286																						
Hátsós teher: vezető nélkül - vezetővel	635 - 560		664 - 589		666 - 591		621 - 546		643 - 568		644 - 569																						
Legnagyobb vontatható tömeg fékkel - fék nélkül / tehemege	750 - 1300 / 1600		750 - 1500 / 1790		750 - 1500 / 1790		750 - 1000 / 1300		750 - 1000 / 1300		750 - 1400 / 1670																						
Vonóhorg és tetőterhelés	80 - 65		80 - 73		80 - 74		80 - 53		80 - 54		80 - 67																						
<b>KAPACITÁS</b>																																	
Üzemanyagtartály	liter																																
<b>LEGELLENVÁLLÁS</b>																																	
Cx - 5	0,31 - 2,31																																
SCx	0,715																																
<b>MENETTELJÁRÁS</b>																																	
Végsebesség	194		210		210		187		190		200																						
0 - 100km/h csak vezetővel / fékterheléssel	12,9 - 14,2		9,0 - 10,0		10,2 - 11,3		11,9 - 13,3		12,8 - 14,3		10,9 - 12,1																						
0 - 400m csak vezetővel / fékterheléssel	18,9 - 19,4		16,7 - 17,3		17,3 - 18,0		18,9 - 19,6		18,9 - 19,6		16,8 - 17,4																						
0 - 1000m csak vezetővel / fékterheléssel	33,9 - 35,2		30,4 - 31,4		31,5 - 32,6		33,7 - 34,9		34,5 - 35,7		32,7 - 33,8																						
<b>FOGYASZTÁS / KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS</b>																																	
Város	l/100 km		8,5		9,5		10,5		6,0		5,5																						
Országút	l/100 km		5,2		5,2		5,6		4,4		4,5																						
Vegyes	l/100 km		6,4		6,8		7,3		6,0		6,5																						
CO <sub>2</sub>	g/km		149		155		169		129		143																						

A Magyarországon jelenleg még nem forgalmazott változatok esetében az adatok egyetlen tájékoztató jellegűek. A Citroën Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.